

TEXSALUM Pintura Bituminosa de Aluminio

DEFINICIÓN:

Pintura Bituminosa (base asfáltica) de aluminio, impermeable de tipo LEAFING

USOS Y PROPIEDADES:

- ◆ Protección de impermeabilizaciones asfálticas.
- ◆ Acabado reflectivo para todo tipo de superficies.
- ◆ Acabado anticorrosivo e impermeable de superficies metálicas.
- ◆ **Más brillante**, por su gran contenido de aluminio que lo hace más **resistente** a la intemperie.
- ◆ **Reduce la temperatura** al interior de las edificaciones
- ◆ **Mejor precio.**
- ◆ Proteger las impermeabilizaciones de los rayos ultravioleta e infrarrojos del sol.
- ◆ Refleja el 85% de los rayos ultravioleta, alargando la vida de la cubierta
- ◆ Protege cubiertas planas, superficies de madera, láminas de fibro-cemento, zinc y concreto entre otras.

PRESENTACIÓN:

Envase de 0.8 Kg., 3.0 Kg., 16 Kg. y 160Kg.

RENDIMIENTO:

25 – 30 m² / Gal. (a una mano)

MODO DE EMPLEO:

1. Agitar vigorosamente el producto hasta obtener una mezcla homogénea (antes y durante su aplicación).
2. Aplicar la pintura directamente sobre la superficie seca, limpia y uniforme en lugares con adecuada ventilación.
3. Si se aplica sobre emulsiones a base asfáltica, seguir las siguientes recomendaciones:
 - a. La emulsión debe estar completamente seca (ver ficha técnica respectiva)
 - b. Aplicar a primera hora de la mañana con el objetivo que la superficie esté lo más fría posible
 - c. Aplicar superficialmente con trapero y no con brocha para **evitar que el disolvente de la pintura remueva la emulsión asfáltica.**

VENTAJAS:

- ◆ Evita el deterioro prematuro de las impermeabilizaciones asfálticas.
- ◆ Genera doble protección contra la humedad a las impermeabilizaciones: la protección del asfalto y la protección del aluminio.
- ◆ Producto ecológico.

ALMACENAMIENTO:

- ◆ 1 año protegido de la intemperie y en su envase original

PRECAUCIONES:

- ◆ Usar gafas y mascarilla de protección evitando inhalar sus vapores.
- ◆ En contacto con los ojos, se deberán lavar con abundante agua limpia durante 10 minutos y acudir de inmediato al médico.
- ◆ Para su almacenamiento debe permanecer cerrado y en su envase original.
- ◆ En contacto con la piel, antes de secarse el producto se debe lavar con agua y jabón.
- ◆ Conservar precauciones de higiene.
- ◆ Manténgase fuera del alcance de los niños.